



Hinweis:
Der Abstand zur Decke, wie auch zu Gegenständen und Personen unter der Leuchte, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.

ACHTUNG!
Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Montage:
Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können.

1. Bestimmen Sie die Position des Leuchters im Raum und legen Sie diesen zunächst auf eine saubere weiche Unterlage auf den Fußboden.
2. Loten Sie die Abhängung und die Kabeleinführung zur Decke.
3. Befestigen Sie die Deckenhalter an die Decke, ziehen Sie das Seil durch die Kappe und schrauben Sie diese auf das Deckenteil.
4. Stecken Sie die Seilenden in die Seilhalter des Leuchters und ziehen Sie das Seil soweit durch den Seilhalter, bis der Leuchter auf der gewünschten Höhe hängt.
5. Stecken Sie das Leuchtenkabel durch den Deckel des Baldachins und klemmen sie es unter die Zugentlastung. Danach kürzen Sie das Kabel und schließen dieses an die Zuleitung an.
6. Justieren Sie den Leuchter mit Hilfe einer Wasserwaage und kürzen Sie danach die überstehenden Seile. Beachten Sie dabei die Darstellung zur Handhabung der Seilhalter.
7. Montieren Sie die Glaselemente mit den Senkkopfschrauben an den Befestigungsglaschen, diese können für die Montage gedreht werden.

Dimmen:
Die Leuchte ist, abhängig vom Leuchtmittel, dimmbar. Bitte lesen Sie die Hinweise des Leuchtmittelherstellers.

Reinigung:
Es wird empfohlen, die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Die Glaselemente können Sie mit jedem handelsüblichen Glasreiniger reinigen.

